

# iWebShop 升级教程

## 一、补丁包文件说明：

在 <http://www.aircheng.com/down> 下载要升级的版本补丁包，补丁升级包一般都为 zip 格式，解压缩后看到包里面有 2 个目录，如图：

名称 ▲	修改日期	类型
 3.2.15050500_3.3.15051500	2015/6/3 12:36	文件夹
 升级更新日志	2015/6/3 12:57	文件夹

第一个目录是以版本号命名的补丁目录，里面包含了从 A 版本升级到 B 版本的所有改动的文件，包括数据库自动升级文件（在 controllers/update.php）和其他补丁文件。

第二个目录列出了从 A 版本升级到 B 版本每个改动文件的地方和位置信息，如图：

名称 ▲	修改日期	类型	大小
 classes更新日志.txt	2015/6/3 12:29	Text Document	43 KB
 config更新日志.txt	2015/6/3 12:34	Text Document	1 KB
 controllers更新日志.txt	2015/6/3 12:31	Text Document	26 KB
 default模板更新日志.txt	2015/6/3 12:42	Text Document	15 KB
 plugins更新日志.txt	2015/6/3 12:51	Text Document	67 KB
 sysdefault模板更新日志.txt	2015/6/3 12:43	Text Document	42 KB
 sysseller模板更新日志.txt	2015/6/3 12:43	Text Document	4 KB
 数据库更新日志.txt	2015/6/3 10:47	Text Document	13 KB

每个文件对应的就是 iWebShop 的相关目录，打开相应的日志文件，我们可以看到这样的日志内容：

```

1 Index: D:/xampp/htdocs/iwebshop/3.3.15051500/controllers/simple.php
2 =====
3 --- D:/xampp/htdocs/iwebshop/3.3.15051500/controllers/simple.php      (revision 593)
4 +++ D:/xampp/htdocs/iwebshop/3.3.15051500/controllers/simple.php      (revision 658)
5 @@ -221,10 +221,17 @@
6     if($userRow)
7     {
8         $siteConfig = new Config('site_config');
9         if($userRow['status'] == 3 && $siteConfig->reg_option == 1)
10 +     if($userRow['status'] == 3)
11     {
12         $message = "您的邮箱还未验证, 请点击下面的链接发送您的邮箱验证邮件! ";
13         $this->redirect('/site/success?message='.urlencode($message).'&email='.$userRow['email']);
14 +     if($siteConfig->reg_option == 1)
15     {
16         $message = "您的邮箱还未验证, 请点击下面的链接发送您的邮箱验证邮件! ";
17         $this->redirect('/site/success?message='.urlencode($message).'&email='.$userRow['email']);
18     }
19     else
20     {
21         $message = '您的账号已经被锁定';
22     }
23     }
24     }
25     else
26 @@ -588,32 +595,12 @@
27     function cart2()
28     {
29         $id      = IFilter::act(IReq::get('id'),'int');
30         $type     = IFilter::act(IReq::get('type'));
31 +     $type     = IFilter::act(IReq::get('type')); //goods,product
32         $promo    = IFilter::act(IReq::get('promo'));
33         $active_id = IFilter::act(IReq::get('active_id'),'int');
34         $buy_num  = IReq::get('num') ? IFilter::act(IReq::get('num'),'int') : 1;
35         $tourist  = IReq::get('tourist');//游客方式购物

```

日志里面列出了 iWebShop 每个的文件改动情况，每行的“+”表示增加部分，“-”表示删除部分，比如这个 controllers/simple.php 这个文件的第 221 行处，就要把

`if($userRow['status'] == 3) && $siteConfig->reg_option == 1)`

修改成

`if($userRow['status'] == 3)`

这样对于二次开发或者修改的用户来说，就可以很清晰的看到改动的情况，然后根据自身的项目开发进行调整，既可以平滑升级也不会影响二次开发的内容和成果！

## 二、如何升级

(1) 升级通常分为 2 部分，覆盖升级文件和数据库更新。

(2) 直接把升级文件按照目录结构进行覆盖，如果要通过 ftp 上传到服务器请提前做好备份并且保证文件可以被正常覆盖写入。

名称 ^	修改日期	类型	大小
classes	2015/6/3 9:29	文件夹	
controllers	2015/6/3 9:30	文件夹	
docs	2015/6/3 9:29	文件夹	
lib	2015/6/3 9:30	文件夹	
plugins	2015/6/3 9:29	文件夹	
views	2015/6/3 9:29	文件夹	
update.txt	2015/6/2 15:09	Text Document	1 KB

(3) 执行数据库更新操作，需要通过浏览器访问指定的 URL 进行操作，目录通常为：

<http://www.yourdomain.com/index.php?controller=update&action=iwebshop> 版本号

注意：其中【www.yourdomain.com】表示您的 iwebshop 产品所在域名，【版本号】表示您的补丁的编号通常为 8 位数字。

例如：iwebshop8.8.77777777 升级补丁包，那么 77777777 就是【版本号】例如升级此补

丁的数据库更新 URL 为:

`http://www.yourdomain.com/index.php?controller=update&action=iwebshop77777777`

在运行此 URL 即可执行更新操作，成功后会提示 “升级成功” 字样。

(4) 更新成功以后，我们建议删除掉 `controllers` 目录下的 `update.php` 文件

(5) 升级完成后，一定要清空 `runtime` 目录下的所有文件！

### 三、升级策略：

根据不同类型的用户，会有不同的升级策略，大体分为两大类：

#### （一）未做二次开发的原版用户

此升级方法仅限于使用的是 `iWebShop` 原版的客户，没有对系统做过任何二次开发或者修改的用户，二次开发指的是：`classes, controllers, lib, plugins, views` 这些目录及其子文件没有过任何修改。

升级方法很简单：直接参考本文档中的第二节《如何升级》，就可以完成升级操作。

#### （二）已做二次开发的定制用户

对于系统已经深度定制过的用户，所有的数据库和文件方面的修改都在更新日志中有具体的说明，对于没有修改过的文件可以采用直接采用上文中的覆盖的方式，对于修改过的文件，要根据更新日志对比差异，进行手动更新修改。

对于数据库方面的话，可以直接参考上文中的数据库升级操作，最后祝您升级成功！